

Steico universal

Isolant pare pluie coupe vent



4

Conditionnement

	pièces/palette	m2/palette
STEICO universal 18 x 2500 x 750 mm	65	121,87 m2
STEICO universal 22 x 2500 x 750 mm	52	92,50 m2
STEICO universal 24 x 2500 x 750 mm	49	91,87 m2
STEICO universal 35 x 2500 x 600 mm	33	49,50 m2
STEICO universal 52 x 2500 x 600 mm	22	33,00 m2
STEICO universal 24 x 2500 x 750 mm	49	91,87 m2

- Panneau rigide pare pluie coupe vent, à profil rainure languette
- Protection efficace contre le vent, la poussière, l'humidité et le bruit

FICHE TECHNIQUE *universal*

- Fabrication contrôlée selon norme EN 13171 et EN 13986
- Identification des panneaux WF-EN 13171-T4-TR 30-WS1,0-AF100-EN622-4-SB.H-E1
- Profil Rainure languette
- Classement au feu selon norme EN 13501-1 E
- Classe de matériau selon norme DIN 4102 B2
- Coefficient de conductivité thermique 0,049
- Résistance thermique 0,35/0,40/0,45/0,70/1,05
- Epaisseur (mm) 18/22/24/35/52
- Densité (kg/m3) environ 270
- Facteur de résistance à la diffusion de vapeur 5 d'eau
- Chaleur spécifique c (j/(kg*K)) 2100
- Résistivité à la pression 200
- Code recyclage (EAK) 030105/170201
- Composition-résine naturelle Fibre de bois, sulfate d'aluminium, paraffine, silicate, produit hydrophobe
- Composition-bitumeux Fibre de bois, bitume, sulfate d'aluminium, paraffine, produit hydrophobe

Champs d'application



[Retour](#) »